

FICHA TÉCNICA

VIBROAPISONADOR WEBER SRX750

Descripción del producto

El apisonador con personalidad fuerte:

SRX 750 D combina las ventajas técnicas de los pisones a gasolina de Weber MT con un robusto motor diésel. En toda obra en la que, ya sea por directiva o bien por restricciones para el almacenamiento de combustible, se utilice únicamente diésel, ahí se hace imprescindible el apisonador SRX 750 D de Weber MT.

Este potente apisonador asegura un gran rendimiento de compactación en diferentes tipos de suelo. Por ello, es utilizado con óptimos resultados en canales, zanjas o para la reparación o mejoramiento de calles y caminos. Todos los productos Weber MT tienen una garantía de fábrica de 1 año.



FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Marca	WEBER
Modelo	SRX - 750D
Peso Operativo	(Kg) 82
Motor	Yanmar L48
Tipo de Motor	Diésel
Potencia Motor Max.	(Hp) 4.8
Rpm Motor	3600
Dimensiones Zapata	(mm) 280 x 330
Números de Golpes Max.	(1/min) 670
Altura de Salto (hasta)	(mm) 65
Fuerza Centrífuga	(Kn) 28.8



www.rsmaq.com



@rsmaq



rsmaq