

Perforador de Suelo 40V

**Modelo: DG001G
XGT 150mm, Con tecnología ADT**



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 8,1 Kg

Motor BL

Dimensiones. LxAnxAi 863 x 605 x 199 mm

Tipo de Batería XGT

Tensión de la batería 40V

R.p.m baja 0 - 400 Rpm

R.p.m alta 0 - 1.500 Rpm

Emisión de vibración 2,5 m/seg²

Incertidumbre (K) de vibración 1,5 m/seg²

Presión sonora 85 dB(A)

Potencia sonora 96 dB(A)

Incertidumbre (K) sonora 3 dB(A)

Capacidad portabrocas 2 - 13 mm

Par máx. apriete alta 55

Par máx. apriete baja 136

Capacidad máx. en suelo arcilloso 150 mm

Capacidad máx. en suelo arenoso 200 mm



BENEFICIO DEL USUARIO

- El motor BL sin escobillas entrega hasta 1.500 rpm.
- Cuenta con dos velocidades variables de 0-400 y de 0-1.500 para una mayor versatilidad en la perforación.
- Alta potencia, similar a la herramienta de CA.
- Más ligera para reducir la fatiga del operador.
- Incluye como accesorio una barra que recibe la fuerza de reacción y un mango auxiliar, lo que ayuda al usuario a perforar agujeros en el suelo más fácilmente.
- El interruptor de inversión permite extraer, en modo de rotación inversa, una broca atascada en un suelo con alta resistencia como el suelo arcilloso.
- Con adaptador de brocas.
- La tecnología ADT ajusta la velocidad durante el uso de la herramienta para un rendimiento óptimo de la misma.
- La tecnología XPT de la herramienta proporciona una mayor resistencia al polvo y al agua.
- El embrague incorporado reduce el daño de los engranajes al ser desenganchados automáticamente si la broca se atasca (sólo a baja velocidad).
- Con dos luces LED para iluminar el espacio de trabajo.
- Con función de arranque suave.
- Freno eléctrico: para una mayor productividad.
- Mango ergonómico con agarre suave para mayor comodidad en el trabajo.
- Función de apagado automático.