

FICHA TÉCNICA

VIBROAPISONADOR DIESEL SRX750D



Descripción del producto

El SRX-750D combina las ventajas técnicas de los apisonadores a gasolina de Weber MT con un robusto motor diésel Yanmar L48, con descompresor automático y un gran filtro de aire. Este potente apisonador asegura un gran rendimiento de compactación en diferentes tipos de suelo. Por ello, es utilizado con óptimos resultados en canales, zanjas o para la reparación o mejoramiento de calles y caminos. Las ventajas frente a la competencia son: un alto rendimiento de compactación, lubricación activa del sistema de apisonado que optimiza el trabajo y brinda durabilidad a los componentes, posee un sólido protector de motor que evita daños por golpes y un tanque de combustible con filtro integrado, así como lugar para fijar la tapa durante el repostaje.

FICHA TECNICA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | |
|---------------------------|---------|------------|
| Marca | | WEBER |
| Modelo | | SRX - 750D |
| Peso Operativo | (Kg) | 82 |
| Motor | | Yanmar L48 |
| Tipo de Motor | | Diésel |
| Potencia Motor Max. | (Hp) | 4.8 |
| Rpm Motor | | 3600 |
| Dimensiones Zapata | (mm) | 280 x 330 |
| Números de Golpes Max. | (1/min) | 670 |
| Altura de Salto (hasta) | (mm) | 65 |
| Fuerza Centrífuga | (Kn) | 28.8 |



רמאק