

4in1 Generador- Soldadora Compresor- Torre de iluminacion

Soldadora

Ciclo de Trabajo	0,5
Voltaje de Circuito Abierto	DC75V
Rango de corriente de soldadura	50-200A
Corriente/voltaje Nominal	180A / 27.2V
Alambres de soldadura	Yes, 3M Jong
Varila de soldadura	1.6-5.0mm

Compresor

Volume de tanfi	20l
Capacidad de flujo	100l/min
Rango de presion	0.6-0.8MPA
Escenario	1

Torre de Iluminacion

Lampara de iluminacio	LED / 4x100W
Flujo de iluminacion	80-100lm/W

Generador

Vatios de salida nominal	5000W
Potencia maxima de salida	5500W
Factor de potencia	1
voltaje nominal	220V
Frecuencia	50Hz
bobinado del alternador	100% Copper Winding
Modelo de motor	Kohler, Command PRO CH440
Cilindrada de motor	429cc / 14HP
Diámetro x niveles/mm	89x69
Tipo de motor	4 Stroke, Air Cooled, OHV
Motor RPM	3000 RPM
Metodo lubricacion	Splash Sump
Medidora digital	YES
Metodo estornino	Electric Key Start
Bateria	YES
Bateria tamaño	12AH
Parada por bajo del nivel del aceite	YES
Indicador combustibe	Yes - In Tank
Capacidad de tanfi de combustible	30l
Rueda	YES

Caracteristicas

Motor de válvulas en cabeza de larga duración

Arranque eléctrico/automático para un funcionamiento sencillo

Apagado por nivel bajo de aceite para evitar daños al motor



Alternador de alto rendimiento



Hardened Steel Tube Chassis

Circuit Breaker Protected Outlets

Low Tone Muffler

Multi-Funtions:Generator, Welder, Air Compressor, Lighting Tower



