



Llave de impacto CXT®

TW161DZ

Descripción

12Vmax • 1/2" • 165 Nm • 0 2.400 min⁻¹ Llave de impacto muy compacta para trabajar en espacios reducidos Llave de impacto compacta y ligera para vasos de 1/2". Par de apriete de 165 Nm. Ideal para trabajar en espacios reducidos. La luz LED que ilumina el lugar de trabajo hace que el trabajo sea más fácil y cómodo. Versión con cuerpo, sin batería y cargador.



FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

Batería CXT	✓	• La luz LED ilumina el lugar de trabajo
Tensión nominal de la batería	12 V	• El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Potencia máxima de salida	170 W	• El modo de parada automática de rotación inversa se detiene en 0,2 segundos después de que el perno/tuerca se haya aflojado lo suficiente
Velocidad sin carga	0 - 2400 / 0 - 1300 min ⁻¹	• El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga.
Máx. par de aprieta atornillador impacto	165 Nm	• Su forma ergonómica se adapta como un guante con una presión uniforme y un control sencillo
Par de desapriete	290 Nm	• Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M8 - M16	• Freno eléctrico para mayor seguridad del operador
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3600 / 0 - 2000 min ⁻¹	
Inserción cuadradillo	1/2 "	
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	104 dB(A)	
Nivel de presión sonora (L _{PA})	93 dB(A)	
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)	
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	8,0 m/s ²	



WWW.RSMAQ.COM



@RSMAQ



RSMAQ