



## Sellador de silicona CXT® CG100D

### Descripción

12Vmax • 300 / 600 / 800 ml

Sellador de silicona para cartuchos

Sellador de silicona de uso profesional para silicona y adhesivos. Un dial de velocidad variable para optimizar el caudal. Un práctico gatillo para ajustar el caudal según la aplicación. Esta herramienta ligera y compacta es una opción ideal para calafatear y pegar.



### FICHA TECNICA

#### CARACTERISTICAS

Batería CXT	✓	
Tensión nominal de la batería	12 V	
Velocidad en vacío mm/s	0 - 28 mm/s	
Capacidad de inmersión	214 / 350 mm	
Fuerza de empuje	5000 N	
Nivel de presión sonora (L <sub>WA</sub> )	≤ 70 dB(A)	
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)	
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	
Incercidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>	
Peso de la herramienta con batería	1,9 - 2,6 kg	
Dimensiones de producto (L x W x H)	404 x 108 x 267 mm	
Peso neto del producto	1,7 kg	
Diámetro español	51 mm	



[WWW.RSMAQ.COM](http://WWW.RSMAQ.COM)



@RSMAQ



RSMAQ