



## Taladro combinado CXT® HP333D

Un taladro compacto con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional.

Taladro ligero para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos ajustes de potencia. Par máximo de 30 / 14 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



### FICHA TECNICA

#### CARACTERISTICAS

Batería CXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 450 / 1700 min <sup>-1</sup>
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6750 / 25500 min <sup>-1</sup>
Par de apriete máx. Duro/Blando	30 / 14 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Máx. Diámetro de perforación en madera	21 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	8 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	8 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Capacidad del portabrocas	0,8 - 10 mm
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	82 dB(A)

#### BENEFICIOS

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



[WWW.RSMAQ.COM](http://WWW.RSMAQ.COM)



@RSMAQ



RSMAQ