



## ROTOMARTILLO INALAMBIICO CXT® HR166D

### Descripción

12Vmax • para SDS-PLUS • 16 mm • 1,1 J  
Herramienta compacta sin escobillas para taladrar y perforar

Martillo compacto y ligero con mango antivibratorio, para SDS-PLUS. Adecuado para taladrar y taladrar con percusión. Rango de velocidad de 0 a 680 min<sup>-1</sup>. Energía de impacto de 1,1 J y capacidad máxima de perforación de 16 mm en hormigón.



### FICHA TECNICA

#### CARACTERISTICAS

Bateria CXT	✓	• Diseño compacto y ligero
Motor sin escobillas	✓	• El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Velocidad sin carga	0 - 680 min <sup>-1</sup>	• La luz LED ilumina el lugar de trabajo
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4800 min <sup>-1</sup>	
Energía de impacto	1,1 J	
Máx. Diámetro de perforación en madera	13 mm	
Max. Diámetro de perforación en hormigón	16 mm	
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm	
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)	
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	87 dB(A)	
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)	
Peso de la herramienta con batería	1,8 - 2,4 kg	
Dimensiones de producto (L x W x H)	250 x 74 x 187 mm	



[WWW.RSMAQ.COM](http://WWW.RSMAQ.COM)



@RSMAQ



RSMAQ