



## Atornillador de impacto CXT® TD110D

Atornillador de impacto para espacios reducidos  
Atornillador de impacto con inserción de 1/4" hex.  
Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un alto par de apriete de hasta 110 Nm. Una práctica luz LED para mayor iluminación.



### FICHA TECNICA

#### CARACTERISTICAS

Batería CXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Máx. par de apriete atornillador impacto	110 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	94 dB(A)
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,0 - 1,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	153 x 66 x 204 mm
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Inserción directa	1/4 "
Nivel de vibración, apriete con impacto	8,0 m/s <sup>2</sup>

#### BENEFICIOS

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



[WWW.RSMAQ.COM](http://WWW.RSMAQ.COM)



@RSMAQ



RSMAQ