



Atornillador de impacto CXT® TD111D

Un taladro compacto con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional.

Taladro ligero para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos ajustes de potencia. Par máximo de 30 / 14 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

Batería CXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 3000 / 1300 min ⁻¹
Máx. par de aprieta atornillador impacto	135 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M14
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	0,97 - 1,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	135 x 66 x 210 mm
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Inserción directa	1/4 "

BENEFICIOS

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



WWW.RSMAQ.COM



@RSMAQ



RSMAQ