



## Atornillador de impacto angular CXT® TL064D

Atornillador de impacto angular para espacios reducidos

Atornillador de impacto angular de 1/4" compacta y ligera. Un cabezal angular de 53 mm de altura hace de esta herramienta una opción ideal para espacios reducidos. Un interruptor de pala largo y práctica luz LED.



### FICHA TECNICA

#### CARACTERISTICAS

Batería CXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Máx. par de aprieta atornillador impacto	60 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M4 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,2 - 1,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	361 x 66 x 86 mm
Longitud del ángulo	53 mm
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-Ion
Inserción hex	1/4"

#### BENEFICIOS

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



[WWW.RSMAQ.COM](http://WWW.RSMAQ.COM)



@RSMAQ



RSMAQ