



Multiherramienta CXT®

TM30D

Descripción

12Vmax • 6.000 – 20.000 min⁻¹

Multiherramienta para cortar, pulir, eliminar lechada y otras aplicaciones

Multiherramienta para una variedad de aplicaciones de corte y pulido en proyectos de construcción y renovación. Alimentada por una batería CXT® de 12Vmáx. y la velocidad de oscilación se puede ajustar entre 6.000 y 20.000 min⁻¹.



FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

Batería CXT	✓	
Órbitas por minuto	6000 - 20000 min ⁻¹	
Ángulo de oscilación	2 x 1,6 °	
Tamaño de la almohadilla (triángulo)	93 x 93 x 93 mm	
Nivel de presión sonora (L _{WA})	81 dB(A)	
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)	
Nivel de vibración, Lijado	≤ 2,5 m/s ²	
Peso de la herramienta con batería	1,1 - 1,3 kg	
Dimensiones de producto (L x W x H)	277 x 65 x 98 mm	
Tensión nominal de la batería	12 V	
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion	
Incercidumbre de vibración (Factor K), Lijado	1,5 m/s ²	
Nivel de vibración, corte con hoja de sierra de inmersión	10,5 m/s ²	
Incercidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra de inmersión	1,5 m/s ²	

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

