



## Soplador CXT® UB100D

### Descripción

12Vmax • 75 m/s • 2,6 m<sup>3</sup>/min

Soplador compacto y versátil con tubo corto

Un práctico soplador para limpiar escombros y hojas.

Ideal para limpiar moldes, máquinas y lugares de trabajo. Equipado con control de velocidad de aire continuo y un tubo de soplado corto. Flujo de aire máximo de 75 m/s y volumen de aire de 2,6 m<sup>3</sup>/min.



### FICHA TECNICA

#### CARACTERISTICAS

Batería CXT	✓	• Tres posiciones para el volumen de soplado.
Velocidad sin carga	0 - 15800 min <sup>-1</sup>	• El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	85 dB(A)	• El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	74 dB(A)	
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)	
Peso de la herramienta con batería	1,4 - 1,9 kg	
Dimensiones de producto (L x W x H)	505 x 155 x 184 mm	
Tensión nominal de la batería	12 V	
Max. Velocidad del aire	75 m/s	
Volumen de aire	2,6 m <sup>3</sup> /min	
Batería de uso continuo 12Vmax / 1,5 Ah	45 / 20 / 8 min	
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion	
Fuerza de soplado	1,8 N	
Máx. sellado de succión	4,0 mbar	



[WWW.RSMAQ.COM](http://WWW.RSMAQ.COM)



@RSMAQ



RSMAQ