



Cortador tabiquería seca CXT® SD100D

Descripción

12Vmax • 0 – 6.000 min⁻¹ • 30 / 15 mm

Práctica herramienta para el corte limpio y fácil de placas de yeso

Fácil de usar para cortar aberturas en tabiquería seca al instalar luces o conductos de aire acondicionado. Práctica para proyectos de construcción y renovación. Profundidad de corte ajustable de hasta 15 mm. Eficiente extracción de polvo, especialmente cuando se conecta a un aspirador.



FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

Batería CXT	✓	
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6000 min ⁻¹	
Longitud de la carrera	6 mm	
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	15 mm	
Acción orbital	✓	
Nivel de presión sonora (L _{PA})	77 dB(A)	
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)	
Peso de la herramienta con batería	1,4 - 1,6 kg	
Dimensiones de producto (L x W x H)	239 x 79 x 266 mm	
Capacidad tabiquería seca	30 mm	
Tensión nominal de la batería	12 V	
Nivel de vibración, corte de tableros	5,5 m/s ²	
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s ²	
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	25/31 mm	
• La luz LED ilumina el lugar de trabajo		
• El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo		



WWW.RSMAQ.COM



@RSMAQ



RSMAQ